

קבלו עוד יותר ממערכת האבטחה



### מבחר All-In-One משופר

באמצעות Zwave, PowerG, WiFi Dual-Path ו-LTE דורה 800, Bluetooth 4.2, כרטיס זיגבי (אופציונאלי)



### הזרמת שמע QuadSound

באמצעות ארבעה המקולים של 4 וואט



### האינטגרציות הטובות ביותר

התמיכה הטובה ביותר מסוגה למתחמי מגורים, שטחי מסחר, בניינים רב תכליתיים, קבלנים, ומתקני רווחה



### תכונות ייחודיות - הטובות ביותר

ניטרול ללא מגע באמצעות Bluetooth, תצוגת וידאו בזמן אמת שיחה דו-כיוונית עם מצלמת וידאו, גלאי שבר זכוכית מובנה



### ההתקנה הקלה ביותר שיש

מערכת SmartMount, כל האנטנות פנימיות, אשף התקנה על המסך



### המצלמה המובנית הטובה ביותר

מצלמת זווית רחבה של 120° 8MP, עם הטיה גמישה. הצצה, תמונות ניטרול סרטוני התראה



מפרטים		פרמטרים	פריטים
IQ Panel 4		גודל	צג LCD
LCD בגודל 7 אינץ'		רזולוציה	
800 X 1280 פיקסלים		בהירות	
300 cd/m <sup>2</sup>		צבע	
24 ביט, 16.9 מיליון צבעים		סוג	מסך מגע
זכוכית קיבולית מולטי טאץ'		עד	קודי משתמש
מבוסס תפקיד (מוכר, מתקין, מאסטר, משתמש, אורח, כפייה)		WIFI	רשת
WiFi 802.11 a/b/g/n/ac dual band 2.4/5GHz - כולל יכולת נקודת גישה מובנית		סלולרי	
LTE קטגוריה 4 (רצועות 2/25, 4/66, 5, 7, 12/17, 13, 26 14 non-FirstNet)		עד 137 מכשירים	Z-Wave 800
137 סך הכל (עד 80 נורות, עד 20 מנעולים, עד 10 תרמוסטטים, עד 6 דלתות מוסך, עד 21 שונות)		עד 128 מכשירים	PowerG
חיבור אלחוטי מוצפן ומאובטח 433 MHz לטווח רחוק		נטרול והזרמת שמע	Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE) 4.2		איחסון פנימי	זיכרון הבזק
16GB NAND Flash		נורית לט	מחונן נורית לט
נורית לט RGB 3X צבע מלא		4W x 4	רמקולים/אזעקה
QuadSound 4x רמקולים קדמיים 4W ואזעקה 85-דציבלים		מצלמה קדמית	מצלמה
זווית רחבה של 8MP שדה ראייה של 120°, מצלמת פוקוס קבועה עם התאמת FlexTilt		MEMS - x3	מיקרופון
MEMS 3 (מערכת מיקרואלקטרו מכנית) מיקרופונים עם ביטול הד		מתג זיהוי חבלה (טמפר)	חבלה
טמפר כפול - בפנל ובהתקן קיר עם שחרור קפיץ ופונקציית התרעה Smash and Grab		סוג	סוללה
סוללת ליתיום-יון נטענת 3000mAh ליותר מ-24 שעות		לחצן מובנה	לחצנים
לחצן שינה/השכמה. כל בקרות המשתמש דרך ממשק מגע		ממדים	מכני
155"6.1 (1" D x 7.5" W x 191" H x 26" M x 1" M)		DC	חיבור לחשמל
7v DC 1000mA CC, מתאם כניסה 50/60Hz 100-240VAC מוערך ב-120vAC עבור UL/cUL		לוחית אחורית	הרכבה
התקן SmartMount להרכבה על הקיר מצורף. מעמד שולחני SmartMount או מעמד שולחני SmartMount IQ Base עם סאב-וופר מובנה הנמכר בנפרד.		FCC	אישורים
FCC: 2AAJXQS-IQPANEL4 (עשוי להכיל מודולים עם מזהי FCC נפרדים)		IC	
IC: 11205A-QSIQPANEL4		UL	
UL-985, UL-1023, UL2610, ULC-S545, ULC-S304		אירופי	
EN50131 Grade 2		בשימוש	טמפרטורה
לשימוש ב-0 עד 49 מעלות צלזיוס, 32°F עד 120.2°F, עד 93% לחות יחסית, בתוך מבנה, במקומות רגילים ויבשים בלבד		באחסון	
-20°C עד -4°F, 50°C עד 122°F		Android 9	מערכת הפעלה
ממשק מגע והחלקה לאבטחה ואוטומציה ביתית		8 core	מעבד
Qualcomm Snapdragon 8 core SOM (מערכת על מודול) עם 16 GB של NAND Flash			

